



- PC連線測試軟體
- 精密四線量測
- 最高 1500V 測試電壓
- 系統可自動掃描自動找點
- 提供先進的瞬間短斷路／導通測試
- 提供320×240解析度圖形液晶顯示
- 線性與安規測試一應俱全
- 完全可程式化連續測試
- 提供多種介面，可做各種不同之應用
- 系統提供統計與列印功能
- 支援USB隨身碟存取儀器設定檔及測試資料

4-Wire Universal Cable/Harness Tester 精密四線式線材測試機

8700

■ 測試功能

項目	符號	量測範圍
斷/短路	O/S	1KΩ~50KΩ
瞬間短斷路測試		1KΩ~50KΩ
短斷路端點判斷		
導通	COND	0.1mΩ-50.0Ω
瞬間導通		0.1mΩ-50.0Ω
電阻	R	Max.10.0MΩ
電容	C	10pF~1000uF
二極體	Zener	0-7V
絕緣	IR	0.1MΩ~1.5GΩ
耐壓	Hipot	Max.5mA

進階功能	介面	
精密4線量測	RS-232 通信連接埠	
可程式化連續測試	印表機埠	
自動找點	遠端控制埠	
自動診斷	記憶裝置	
自我校正歸零	56組設定檔案	
測試掃描模式	電源供應	
自動/短路掃描可切換	115/230 Vac 可切換式電壓輸入 ± 10%	
量測訊號源	50/60 Hz	
額定輸出5Vdc	配件	
絕緣測試50~1500Vdc	遠程控制線(Optional)	
耐壓測試50~1000Vac	RS232 控制線 (Optional)	
10Vdc解析度	電源線	
± 1% 準確度	使用手冊	
顯示/聲響裝置	溫濕度	
320×240 解析度圖形液晶顯示	攝氏	15°C~40°C
Pass/Fail LED 紅綠指示燈/畫面顯示/聲響	相對溼度	RH ≤ 75%
量測接點	尺寸(寬x高x深)	
64獨立量測接點(Optional) 可選購128 / 256 接點	450×190×460mm	
高壓校正正負端輸出	重量	
自動找點端子	重約13Kgs (不含配件)	
控制面版	線材規格要求	
系統/快速/編輯/功能 按鍵群組	最大容許電容量 1μF	
	採購資訊	
	精密四線式線材測試機	
	64測試點數 128測試點數 256測試點數	